技术要求

参数		单位
插入损耗	15	dB
驻波比	2.0	
通带频率一	17700-21500	MHz
频率一抑制	DC-16500MHz≥50	dB
频率一抑制	22700-40000MHz≥60	dB
通带频率二	21000-24800	MHz
频率二抑制	DC-19800MHz≥50	dB
频率二抑制	26000-40000MHz≥60	dB
通带频率三	24300-28100	MHz
频率三抑制	DC-23100MHz≥50	dB
频率三抑制	29300-40000MHz≥60	dB
通带频率四	27600-31400	MHz
频率四抑制	DC-26300MHz≥50	dB
频率四抑制	32600-45000MHz≥60	dB
通带频率五	30900-34500	MHz
频率五抑制	DC-29500MHz≥50	dB
频率五抑制	35900-45000MHz≥60	dB

其它参数

开关滤波路数	五选一
开关时间	200ns
带内波动	1.0dB（每个频段内任意550MHz带宽）；
隔离度	70dB
接口形式	2.92-K；连接器涂抹导电胶；
阻抗	50Ω
表面	镀镍
产品外壳材料	铝6061
工作电压	±5V
工作温度	-40~+75℃
储存温度	-55~+85℃设计保证
控制方式	TTL
时延波动	1.5ns（每个频段内任意550MHz带宽）；

真值表

	C1	C2	C3	C4	C5
频率一	0	0	0		
频率二	0	0	1		
频率三	0	1	0		
频率四	0	1	1		
频率五	1	0	0		

外形结构图（mm）



注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。