

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	26.5	GHz
衰减度		1		dB
驻波比			1.35	

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-JK
工作温度	-55~+125℃设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.01	1.01	-0.86
1.89	1.03	1.01	-0.86
3.79	1.03	1.01	-0.9
5.68	1.02	1.02	-0.92
7.57	1.03	1.03	-0.92
9.46	1.05	1.08	-0.95
11.36	1.01	1.04	-0.97
13.25	1.02	1.12	-0.99
15.14	1.11	1.14	-1.07
17.04	1.24	1.09	-1.16
18.93	1.22	1.04	-1.21
20.82	1.16	1.19	-1.31
22.71	1.23	1.28	-1.39
24.61	1.31	1.27	-1.5
26.5	1.29	1.35	-1.91

参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图

