## 主要参数

| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通带频率一RX | / | / | 1600 | ~ | 2100 | MHz |
| 通带频率二TX | / | / | 3500 | ~ | 6000 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | | 1 | | dB |
| 通带波动 | / | / | | 0.6 | | dB |
| 通带驻波RX | / | / | | 1.5 | | |
| 通带驻波TX | / | / | | 1.8 | | |
| 通带一抑制度RX | 3500~6000 | MHz≥ | | 80 | | dBc |
| 通带二抑制度TX | 1600~2100 | MHz≥ | | 80 | | dBc |

## 其它参数

| | |
|---|---|
| 接口形式 | SMA-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 功率容量 | 80W设计保证 |
| 工作温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |

## 端口定义

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 公共端 | ANT |
| 2 | 通带一 | RX |
| 3 | 通带二 | TX |
| 4 | 接地端 | --- |

## 外形结构图（mm）

## 注意事项

| | |
|---|---|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 1 | 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。 |

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。